

Una soluzione versatile per diverse esigenze aziendali

Offrendo velocità di stampa superveloci e un'eccellente qualità di output, ECOSYS MA4000wifx migliora la produttività mantenendo i costi di stampa notevolmente bassi. Questo tuttofare è progettato per stare al passo con le esigenze delle grandi organizzazioni, supportando Wi-Fi Direct per una flessibilità ottimale.

**ECOSYS MA4000wifx****Multifunzione monocromatica A4****Fino a 40 pagine al minuto****Piattaforma di soluzioni HyPAS™**

GENERALI

KYOCERA ECOSYS Laser Monocromatico
Multifunzionale Piattaforma di soluzioni HyPAS™
Pannello operativo: 10,9 cm (4,3 pollici) display touch a colori
Tipo: Da tavolo
Velocità del motore: fino a 40 pagine A4 al minuto;
Velocità di stampa fronte/retro: 20 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi, 600x600 dpi (scansione/copia)
Tempo di riscaldamento: massimo 29 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 6,4 secondi
Tempo di uscita prima copia: massimo 7,4 secondi (da alimentatore) massimo 6,4 secondi (da piano di copiatura)
Processore: ARM, Cortex-A53 - 1,0GHz
Memoria: standard 2GB
Interfaccia standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz) Host USB per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale
Contabilità integrata: 100 codici di reparto
Dimensioni (L x P x A)
Senza imballaggio: 417 x 412 x 437 mm;
Con imballaggio: 555 x 541 x 572 mm
Peso: senza imballaggio: 19,5kg con toner incluso, Circa 19 kg (senza toner),
Con imballaggio: 24 kg
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico:
Stampa/Copia: 574,4 W
Pronto: 11,8 W
a riposo: 0,4 W
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
Modo Stampa/Copia: 52 dB (A)
Modalità silenziosa: 48 dB (A)
Stand-by: 29 dB (A)
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE
Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli, da 60 fino a 220 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm)
Cassetto carta universale standard: 250 fogli, 60–163 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 850 fogli
Fronte/retro: unità fronte-retro standard, da 60 a 163 g/m², A4, A5, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Alimentatore di originali: max 50 originali, scansione fronte/retro, 50-160 g/m², A6, A5, A4, Personalizzato (100 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Capacità carta in uscita: 150 fogli a faccia in giù con sensore carta.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), LinePrinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, stampa diretta PDF1,7-2,0, stampa diretta XPS e Open XPS, , supporto stampa diretta TIFF.
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS,

così come altri sistemi operativi su richiesta
Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 monodimensionali codici a barre (ad es. EAN-8, EAN-13, EAN-128), come così come il supporto per i codici a barre bidimensionali PDF417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzione)
Funzionalità di stampa: "Controllo e mantieni", Archiviazione lavori, Copia veloce, Stampa privata, Metodo di archiviazione dati con codice PIN o password, Stampa Internet IPP 1.0, Stampa e-mail, Stampa WSD, EcoPrint - modalità risparmio toner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, output batch di lavori, Image Reimement, Pull print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, integrazione opzionale delle funzioni selezionate Kyocera Cloud Print e Scan
Funzionalità di sicurezza: Avvio sicuro, Run-time Integrity Check, Lista consentita, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Stampa riservata" con richiesta codice PIN², stampa diretta PDF crittografato, Filigrana di sicurezza, firma elettronica PDF, IPP su TLS, WSD, autenticazione locale e di rete, autenticazione di Windows (NTLM v2, Kerberos), Limitazione del gruppo utenti tramite amministrazione dell'accesso utenti, filtri IP, limitazione del numero di porta, blocco delle interfacce, Security Quick Setup, Autenticazione dell'amministratore all'aggiornamento del firmware, Supporto SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, TPM opzionale (Modulo piattaforma affidabile)
Supporto stampa da mobile: Applicazione KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct.

FUNZIONI DI COPIA

Max formato originale: A4/Legal
Copia continua: 1–999
Intervallo di zoom: 25–400% con incrementi dell'1%.
Rapporti di ingrandimento preimpostati: 7 riduzioni/5 ingrandimenti
Regolazioni immagine: Testo + foto, foto, testo, grafico/mappa, documento stampato.
Caratteristiche: Copie multiple dalla memoria, fascicolazione elettronico, salto pagine vuote, salto riga, copia fronte/retro, funzione 2 in 1 e 4 in 1, modalità separazione, ritaglio automatico da alimentatore di originali, copia carta d'identità con supporto ritaglio automatico, rilevamento angoli piegati, scansione continua, priorità ignorata, Eco Print (copia) - modalità risparmio toner, rimozione colore specifica, cancellazione bordo, selezione carta automatica, manuale e regolazione automatica della densità dello sfondo, riduzione/ingrandimento manuale e automatico

FUNZIONI DI SCANSIONE

Funzionalità: Scansione su email, Scansione su FTP, Scansione su PC (SMB), TWIN, WIA, Scansione WSD, Scansione su host USB, Distribuito File System (server Windows 2012 o successivo), supporto eSCL (AirPrint, scansione Mopria, sistema operativo Chrome)
Velocità di scansione Solo fronte: 40 ipm (300 dpi, A4, b/n) 23 ipm (300 dpi, A4, a colori)
Velocità di scansione Fronte/retro: 80 ipm (300 dpi, A4, b/n) 46 ipm (300 dpi, A4, a colori)
Risoluzione di scansione: 1.200 (con driver TWIN e WIA), 600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale di grigio per colore
Max formato scansione: A4/Legal
Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto, testo chiaro/linea sottile, ottimizzato per OCR
Tipi di file: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF ad alta compressione, PDF crittografato, JPEG, TIFF, XPS (aperto)
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Caratteristiche: supporto Active Directory, LDAP su TLS, rubrica interna, Multi Sending - invio simultaneo a e-mail, SMB, FTP e fax, separazione file, salto pagine vuote, salto riga, rilevamento angoli piegati, continuo scansione, firma digitale (PDF, PDF crittografato), selezione automatica del colore, risoluzione di scansione, rimozione colore specifica, cancellazione bordo, regolazione manuale della densità, regolazione della saturazione, miglioramento della

leggibilità del testo, ritaglio automatico DP

FUNZIONI FAX

Compatibilità: SuperG3
Velocità moderna: max. 33,6 kbps
Velocità di trasmissione: max. 3 secondi (JBIG)
Velocità di scansione: 2 secondi o meno
Rubrica: 300 voci
Densità di scansione:
Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)
Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)
Mezzitoni: 256 scale di grigio
Formato originale massimo: A4/Legal
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Ricezione in memoria: 256 fogli o più
Caratteristiche: Fax di rete, Ricezione in memoria, Polling fax, Ricezione fronte/retro, Scansione multipla, Inoltro fax, Fax diretto, Trasmissione pianificata, Indirizzo secondario, Origine carta dedicata per fax, Driver fax condiviso, miglioramento leggibilità testo

CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa continua in conformità con ISO/IEC 19752
Kit toner TK-1270: toner microfine nero per 10.000 pagine A4. La capacità del toner iniziale è di 3.600 pagine A4.

OPZIONI

PF-1100 Cassetto carta (max. 2 unità): max. 250 fogli, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)
CB-1100-B: mobiletto in legno con capacità di stoccaggio e ruote, ca. 375 x 393 x 510 mm (LxPxA)

SICUREZZA

UG-33: supporto ThinPrint
UG-50: TPM (modulo di piattaforma affidabile), protezione aggiuntiva dei dati riservati
Lettore di schede IC USB + Kit di autenticazione della scheda (B): supporto per varie chiavi di autenticazione disponibili

GARANZIA

1 anno di garanzia di serie³. KYOCERA garantisce il tamburo e lo sviluppatore per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda di quale evento si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito in conformità con le istruzioni di servizio.

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site disponibile per prodotto e opzioni

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, toner iniziale per 3.600 pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione, cavo fax.

DVD con driver, software e manuale utente non incluso. Computer con connessione internet necessario per scaricare driver e software.

¹Per utilizzare le applicazioni HyPAS è necessaria la scheda SD/SDHC.

²Il dispositivo non è progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo. I volumi massimi si riferiscono all'utilizzo dell'unità di stampa o di scansione e comprendono il loro utilizzo per le funzioni di stampa, copia e scansione. Nota: in questo contesto, una pagina copiata corrisponde a una pagina scansionata e a una stampata.

³E necessaria una scheda di memoria SD/SDHC opzionale.

⁴A seconda del paese.

ECOSYS sta per ECOlogia, ECONomia e stampa di SISTEMA. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà per quanto riguarda manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia significa che solo il toner deve essere sostituito regolarmente. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità tra reti a lungo termine. I componenti a lunga durata KYOCERA costano meno a te e all'ambiente.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) – ITALIA
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

KYOCERA Document Solutions Partner

AGOSTO2024MA4000wifx/VER1.3